

Product Data Sheet

Alcuni settori d'impiego



General Purpose




Spedizioni



Magazzino



Produzione Pasta e Dolci



Frutta e verdura



Produzione Caffè

Caratteristiche d'impiego



Buona Resistenza al contatto



Buona Resistenza calore



Resistenza Agenti esterni

Nastro: **TT-ER 728**

Formulazione: **CERA RESINA**

Caratteristiche Tecniche del Nastro

Prodotto specifico per stampa diretta su film, marcatura date di scadenza su linee di confezionamento.

Applicazioni Raccomandate

Settore alimentare e industria del fresco.

Materiali Raccomandati

Carte vellum e patinate, Polietilene, Polipropilene e Poliestere.

Performance

Tipo di film	PET
Spessore del film	4.5µm ± 0.5µm
Colore	BLACK
Spessore inchiostro	7.1µm ± 0.5µm
Temperatura di trasferimento	62° (137°F)
Velocità di stampa	24 IPS 600 MM/S

Tecnologia: **EDGE**

Stoccaggio

Si consiglia mantenere il nastro in un ambiente tra i 5° e i 35° con un tasso di umidità tra il 20 e l'80%

Certificazioni

Certificato ISEGA



Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e/o le specifiche dei nostri prodotti.

Il marchio T-Trade è un marchio registrato

T-Trade Science for Future