

Product Data Sheet

Alcuni settori d'impiego



General Purpose

Spedizioni

Magazzino



Retail

Caratteristiche d'impiego



Buona Resistenza al contatto

Nastro: **TT-IR 325**

Fornitura: CERA alta qualità

Caratteristiche Tecniche del Nastro

Stampa con una durata superiore rispetto alla maggior parte delle cere su carta patinata, utilizzando un livello di energia più basso.

Buono per l'etichettatura di uso generale con eccellenti prestazioni di stampa

Applicazioni Raccomandate

Stampa di etichette per la logistica e per l'inventario di magazzino

Materiali Raccomandati

Carte vellum e patinate

Performance

Tipo di film	PET
Spessore del film	4.5µm ± 0.1µm
Colore	BLACK
Spessore inchiostro	3.4µm ± 0.3µm
Temperatura di trasferimento	70° (158°F)
Velocità di stampa	12 IPS 300MM/S

Stoccaggio

Si consiglia mantenere il nastri in un ambiente tra i 5° e i 35° con un tasso di umidità tra il 20 e l'80%

Certificazioni

Certificato ISEGA



Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e/o le specifiche dei nostri prodotti.

Il marchio T-Trade è un marchio registrato

T-Trade Science for Future