

TT-PSX



T-Trade Group
SCIENCE FOR FUTURE

La soluzione per trasformare la propria nastratrice, in una postazione di stampa



1234567890



TT-PSX La Rivoluzione della Stampa



La prima nastratrice/stampante al mondo che quando chiude la scatola, in tempo reale stampa sul nastro adesivo qualsiasi dato variabile (codice a barre - QR code - indirizzo - peso - ecc. ecc.)
Il nastro adesivo diventa la mia etichetta = Ecosostenibilità, Economicità, Velocità, Produttività, Marketing

1234567890




Paperless



Return on investment



TT-PSX
LA RIVOLUZIONE DELLA STAMPA
IMBALLAGGIO ED ETICETTATURA IN UN SOLO PASSAGGIO!
SOLUZIONE ECONOMICA + ECOLOGICA
Riduzione dei costi aziendali + azzeramento utilizzo carta
TT-PSX trasforma qualsiasi nastratrice in stampante etichettatrice!
Facile, veloce, interattiva, leggera.



La soluzione per trasformare la propria nastratrice, in una postazione di stampa

- **Versatilità** : installabile su quasi tutte le nastratrici al mondo, può gestire scatole fino ad 1 m. di lunghezza (l'altezza della scatola dipende dalla nastratrice su cui TT-PSX viene installata)
 - **Leggerezza**: circa 15kg., quindi facilmente maneggiabile per l'installazione su qualsiasi nastratrice
- **Facilità d'uso**: il display touch screen da 5" rende l'uso di TT-PSX più semplice di una normale stampante per etichette
 - **Economicità**: il sistema Ribbon Saver T-Trade permette di stampare anche solo nelle aree prescelte

Caratteristiche standard

Metodi di stampa: trasferimento termico
 Costruzione: telaio in metallo
 Colore: verde
 Percorso dei materiali di consumo a caricamento laterale per il caricamento semplificato di supporti e nastri
 Profondità: 250 mm
 Lunghezza: 580 mm/700 mm con rotolo nastro adesivo
 Altezza: 700 mm
 Peso: circa 15 kg
 Comunicazioni: 10/100 Ethernet

Specifiche di stampa

Risoluzione 203 dpi/8 dots per mm
 Memoria 512 MB SDRAM memory
 4 GB on-board linear Flash memory

Massima Larghezza di stampa 2.95"/75 mm
 Massima Velocità di stampa 200 mm./sec.
 Sensore Sensore Ribbon

Caratteristiche del Nastro Adesivo Anima interna : 3"/76 mm
 Larghezza: 75 mm, optional 50 mm
 Lunghezza 660 mt 32 micron(raccomandati)
Lunghezza stampa 1.200 mm. = scatola da 1.000 mm.
 + 100 mm. di lembo per lato

Caratteristiche del Ribbon Anima Interna 1 "/ 25,4 mm
 Lunghezza 330 mt
 Larghezza: 73 mm standard / 50 mm
 Formulazione: TT-RB 410/TT-RB 420

Caratteristiche operative ambientali

Ambiente operativo:

Trasferimento termico: da 40° a 104°F / 5° a 40°C
 Dal 20% all'85% di umidità relativa senza condensa

Ambiente di trasporto /stoccaggio :

Da 40° a 140°F / da -40° a 60°C
 5% all'85% di umidità relativa senza condensa

Elettrico:

Rilevamento automatico (conforme PFC) 220-230 V CA.
 50-60Hz, valutato a 1000 watt
 Certificazione ENERGY STAR

Opzioni e accessori:

Possibilità di personalizzazione della TT-PSX con colori del Distributore

Fonts

Windows True Type Font
 Unicode: For multi-language printing

Link-OS Solutions

Software Tools

Windows Driver
 Windows Label Designer

Firmware

Resident T-Trade Solution



Processo di sviluppo e produzione dell'hardware, del software e del firmware fatto totalmente in Italia

